

LEO 25 T
SILNÁ S MNOHOSTRANNÝM VYUŽITÍM
VYSOKOHODNOTNÉ POUŽITIE

LEO 25 T





Enormne veľký bočný dosah



Patentovaný systém výškovo a na šírku nastaviteľného pásového podvozku



Prejazd cez dvojkrídlové dvere

- Plošina s pásovým podvozkom – minimálne plošné zaťaženie, ideálne pre krehké povrchy
- Dva druhy pohonu pre vonkajšie aj vnútorné použitie
- Biele pásy nezanechávajúce stopy na chúlolistivých povrchoch



Variabilné podpory - široké alebo úzke podopretie plošiny v závislosti od voľného miesta



TECHNICKÉ ÚDAJE (so sériovou výbavou)

Stroj

Min dĺžka	7,22 m
Min dĺžka bez koša	6,85 m
Min šírka	1,78 m
Min výška	1,98 m
Hmotnosť	2 980 kg
Plošné zaťaženie pri jazde	2,27 kN/m ²
Plošné zaťaž. v prac. polohe	1,54 kN/m ²

Podpery

Šírka max / min	5,20 / 4,75 m
Jednostranné úzke max / min	4,05 / 3,8 m
Dvojstranné úzke max / min	2,90 / 2,86 m
Tanier podpery (d x š)	0,31 x 0,22 m
Stabilizácia pri sklone terénu	13° / 23%
Max svetlosť	98 cm

Plošina

Max prac. výška s 200 kg	25,0 m
Bočný dosah s 80 kg	15,5 m
Bočný dosah s 200 kg	12,5 m
Max nosnosť koša	200 kg
Otáčanie koša	180°
Rozmery koša (d x š x v)	1,2 x 0,8 x 1,1 m
Rozsah otáčania	450°
Rozsah otáčania jednostranné úzke	220°
Rozsah otáčania dvojstranné úzke	40°

Podvozok

Výškové a šírkové nastavenie	20 cm / 25 cm
Stúpavosť	16,7° / 30%
Nájazdový uhol	16,7° / 30%
Pásky (d x š)	145 x 20 cm
Rýchlosť pohybu	1,5 km/h
Max svetlosť	40 cm

Pohon

Spaľovací motor	Kubota D 722 - E
Výkon	14 kW / 20 k
Palivová nádrž	12 l (nafta)
Elektromotor	HAWE
230 V alebo	10 A / 1,5 kW
400 V	6,1 A / 2,2 kW

Zmeny vyhradené.

PRACOVNÝ DIAGRAM

